

Naklejka RFID UHF 902-928 MHz wykonana z pianki, odczyt z odległości 2-4,5 m...

GTIN: 5906935200797



Częstotliwość pracy: 902–928 MHz

Materiał: pianka

Zasięg odczytu: do 2,8 m na metalu, do 1,4 m poza metalem (czytnik ręczny), do 4,5 m (czytnik stacjonarny)

Układ: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Stopień ochrony: IP57

Wymiary: 60 × 25 × 1 mm

Opakowanie: zestaw 30 naklejek



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Kolor	biały
Materiał	piana
Częstotliwość pracy	902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 2,8 m na metalu, do 1,4 m poza metalem (czytnik ręczny), do 4,5 m (czytnik stacjonarny)
Typ układu scalonego	Ucode-8
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 50 lat
Zalecana drukarka	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Wymiary urządzenia	60 x 25 x 1 mm
Waga	45 g
Temperatura robocza	-20°C do +85°C
Temperatura przechowywania	-20°C do +85°C
Klasa ochrony	IP57

Certyfikaty

Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE