TAG-U8-069

/ Karta katalogowa

Tag RFID UHF o dalekim zasięgu z odczytem do 10 m i częstotliwością 865-868...

GTIN: 5906935201008



Częstotliwość pracy: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiał wykonania: PC

Odległość odczytu: Do 5 m (czytnik ręczny), do 10 m (czytnik stacjonarny)

Kolor: biały

TAG-U8-069

/ Specyfikacje



Model	TAG-U8-069
EAN	5906935201008
Kolor	biały
Materiał	PC
Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 5 m (czytnik ręczny), do 10 m (czytnik stacjonarny)
Typ układu scalonego	NXP UCODE 8
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 50 lat
Wymiary urządzenia	69 x 23 x 7 mm
Otwory	5,2 mm x 2
Waga	10,8 g
Temperatura robocza	-25°C do +85°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +85°C
Klasa ochrony	IP68

Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE