TAG-MR6P-6535

/ Karta katalogowa

Znacznik RFID UHF 920-925 MHz w formie naklejki z odległością odczytu 2,8-7...

GTIN: 5906935201015



Częstotliwość pracy: 920-925 MHz

Materiał wykonania: Materiał PP do drukowania

Odległość odczytu: Do 2,8 m na plastiku, do 4,2 m na cemencie, do 4,5 m na drewnie, do 7,2 m na metalu

Kolor: biały

TAG-MR6P-6535

/ Specyfikacje



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Kolor	biały
Materiał	Materiał PP do drukowania
Częstotliwość pracy	920-925 MHz
Odległość odczytu	Do 2,8 m na plastiku, do 4,2 m na cemencie, do 4,5 m na drewnie, do 7,2 m na metalu
Typ układu scalonego	Impinj Monza R6-P
Pamięć	EPC 128 bitów, User 32 bity, TID 96 bitów
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 10 lat
Wymiary urządzenia	65 x 35 x 1,25 mm
Waga	1,8 g
Temperatura robocza	0°C do +25°C
Temperatura przechowywania	-35°C do +85°C
Klasa ochrony	IP57
Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE