OPRINT-MA300B

/ Karta katalogowa

Mobilna drukarka termiczna do etykiet, Bluetooth, na baterię OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Metoda drukowania: termiczna

Rozdzielczość: 203 dpi

Szybkość drukowania: 120 mm/s

Interfejs: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specyfikacje





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Rozdzielczość	203 dpi
Metoda druku	Termiczny
Szybkość druku	120 mm/s
Szerokość druku	72 mm
Długość wydruku	50 km
Procesor	400 MHz, 32-bitowy, ARM9
Pamięć	16 MB pamięci Flash, 8 MB PSRAM
Czujniki	odstęp, otwarta pokrywa, brak papieru, koniec papieru, przegrzanie, czarny znacznik górny
Zasilanie	wejście: AC 100–240 V, 50–60 Hz; wyjście: DC 5 V, 2000 mA
Pojemność baterii	2500 mAh / 7,4 V, akumulator litowy, ładowalny
Interfejs	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Porty połączeniowe	USB typu C
Obrót	0°, 90°, 180°, 270°
Języki poleceń drukarki	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

/ Specyfikacje

Typ rolki	Etykiety z czarnymi znakami, Etykiety z wykrojem, Papier ciągły
Maksymalna szerokość rolki	30-80 mm
Tryb odrywania papieru	krawędź zrywająca, ręczne cięcie
Wymiary urządzenia	105 x 62 x 118 mm
Wymiary opakowania	20 x 15 x 7 cm
Waga urządzenia	450 g
Temperatura robocza	0 - 50°C
Drukowane kody 1D	Codabar, EAN 13, EAN 8, ITF, Kod 128, Kod 39, Kod 93, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, UPC-E
Drukowane kody 2D	DataMatrix, KOD QR, PDF 417