



Metoda druku: termiczna i termotransferowa

Rozdzielczość: 203 dpi

Prędkość druku: 203 mm/s

Maksymalna szerokość druku: 104 mm

Dodatkowe funkcje: RFID, LAN, dyspenser etykiet



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Metoda druku	Termiczny, termotransfer (z obsługą RFID)
Rozdzielczość	203 dpi
Szybkość druku	203 mm/s
Szerokość druku	104 mm
Długość wydruku	15 000 mm
Procesor	500 MHZ, 32 bity, COTEXT-M7
RFID technology	Obsługa tagów UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Pamięć	16 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM
Interfejs	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Języki poleceń drukarki	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Maksymalna szerokość rolki	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Wymiary urządzenia	19 x 19,8 x 28 cm
Waga netto	2,7 kg
Drukowane kody 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kod pocztowy, MSI Plessey, Przeplatane 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Drukowane kody 2D	Aztek, DataMatrix, KOD QR, Matryca siatki, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Temperatura robocza	5°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 60°C
Wilgotność pracy	25 ~ 85%
Wilgotność przechowywania	10 ~ 90%