HD26A

/ Karta katalogowa

Czytnik kodów kreskowych, automatyczny skaner, matryca CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



Rodzaj skanowanych kodów: kody kreskowe 1D z etykiet papierowych i ekranów telefonów

Sensor skanowania: matryca CCD

Tryb skanowania: ręczny / automatyczny (bez użycia rąk z podstawką)

Prędkość skanowania: 200 skanów na sekundę

Dostępne interfejsy: USB, Virtual COM

Stopień ochrony: IP54

Zestaw zawiera: skaner, dedykowaną podstawkę, kabel USB, instrukcję obsługi

HD26A

/ Specyfikacje





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Gwarancja	2 lata
Materiał	ABS+PC
Potwierdzenie skanowania	dwa rodzaje emitowanego dźwięku
Szybkość odczytu	200 razy/sekundę
Dokładność odczytu	0,10 mm
Współczynnik błędów	1/800 miliona
Kontrast wydruku	min. 25%
Odległość odczytu	0,5-500 mm
Długość kabla	150 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	14,5 x 5 x 7,5 cm
Wymiary stojaka	17,5 x 12 x 18,5 cm
Wymiary opakowania	17,5 x 9 x 6 cm
Waga urządzenia	240 g
Waga z opakowaniem	360 g

Temperatura robocza	od 0 do 45°C
Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Odczytywane kody 1D	BC-412, Codebar/NW7, Full ASCII Code 39, IATA, Matryca 2 z 5, MSI/PLESSY, Przemysłowy 2 z 5, STD 2 z 5, Wszystkie kody UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Odczytywane kody	1D (linia)
Interfejs	USB, Virtual COM
Silnik skanujący	CCD
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Wbudowana pamięć	Nie
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Nie