HD29A

/ Karta katalogowa

Automatyczny skaner kodów kreskowych HD29A z podstawką

GTIN: 5905669434010



Rodzaj skanowanych kodów: kody kreskowe 1D (laser)

Tryb skanowania: ręczny (przycisk spustu) / automatyczny (bez użycia rąk z podstawką)

Prędkość skanowania: 200 skanów na sekundę

Dostępne interfejsy: USB, USB Virtual COM, RS232

Programowalny prefiks/sufiks: tak (w tym klawisze funkcyjne F11, F9, F7 itd.)

Stopień ochrony: IP54

Zestaw zawiera: skaner, dedykowaną podstawkę, kabel USB, instrukcję obsługi

HD29A

/ Specyfikacje



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Materiał	ABS+PC
Źródło światła	650nm Laser
Pobór prądu	85 mA
Długość kabla	200 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	65 x 165 x 90 mm
Wymiary stojaka	120 x 150 x 240 mm
Wymiary opakowania	220 x 130 x 90 mm
Waga urządzenia	200 g
Waga z opakowaniem	350 g
Temperatura robocza	od 0 do 45°C
Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Wilgotność pracy	5 - 90%
Wilgotność przechowywania	5 - 90%

Odczytywane kody 1D	chinese code, Full ASCII Code 39, Trioptic Code 39, Część 2 z 5, GS1 DataBar RSS , IATA, Kod 128 Full ASCII, MSI/Plessey, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Silnik skanujący	Laser
Odczytywane kody	1D (linia)
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Wbudowana pamięć	Nie
Stacja dokująca	Nie
Interfejs	RS232, USB
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Odbiornik USB	Nie
Szybkość skanowania	200 skanów na sekundę
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy, sygnał świetlny