HD-SL96

/ Karta katalogowa

Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych QR i Bluetooth do kart rejestracyjnych...

GTIN: 5907614660925



Typ: bezprzewodowy czytnik kodów QR i kreskowych do dowodów rejestracyjnych

Komunikacja bezprzewodowa: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Zasięg: do 150 m (radio), do 10 m (Bluetooth)

Sensor: matryca CMOS

Skanowane kody: kody kreskowe 1D i 2D, w tym Aztec i QR na dowodach

Bateria: 2200 mAh, do 16 godzin pracy

Funkcje dodatkowe: wbudowana pamięć, stacja dokująca, programowalny prefiks/sufiks

Skanowanie: ręczne / automatyczne (po zbliżeniu kodu)

HD-SL96



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Gwarancja	2 lata
Materiał	ABS+PC
Źródło światła	Matryca CMOS
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 G, bluetooth
Zasięg pracy bezprzewodowej	do 150 m (radio), do 10 m (Bluetooth)
Długość kabla	160 cm
Pojemność baterii	2200 mAh
Czas ładowania	4,5 godziny
Czas czuwania	6 miesięcy
Czas pracy	16 godzin
Klasa ochrony	IP54
Odporność na upadki	1.5 m
Wymiary urządzenia	163 x 68 x 80 mm
Wymiary podstawy	92 x 73 x 35 mm

HD-SL96

/ Specyfikacje

Wymiary opakowania	105 x 80 x 240 mm
Waga urządzenia	405 g
Waga z opakowaniem	550 g
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar rozszerzony, GS1-128, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Tak
Silnik skanujący	CMOS
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Interfejs	USB, Virtual COM
Metoda skanowania	ręcznie/automatycznie
Wbudowana pamięć	Tak
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie