HD-RD20XC

/ Karta katalogowa

Skaner RFID, 13,56 MHz, zgodny z Mifare, przewodowy, USB, kompaktowy do...

GTIN: 5907614660840



Częstotliwość pracy: 13,56 MHz

Prędkość odczytu: do 200 ms

Metoda odczytu: automatycznie

Zasilanie: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specyfikacje





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Materiał	ABS
Metoda odczytu	automatycznie
Potwierdzenie odczytu	Sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	do 200 ms
Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas między odczytami	0,5 s
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasilanie	USB DC 5V
Interfejs	USB
Długość kabla	140 cm
Wymiary urządzenia	94 x 60 x 10 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	130 g
Waga z opakowaniem	300 g
Temperatura robocza	-10 do 70°C

Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Wilgotność pracy	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywane typy chipów	NTAG213, NTAG215, NTAG216, zgodny z MIFARE 1K S50, zgodny z MIFARE DESFire 2K, zgodny z MIFARE DESFire 4K, zgodny z MIFARE DESFire 8K, zgodny z MIFARE Plus S2K, zgodny z MIFARE Plus S4K, zgodny z MIFARE Plus X2K, zgodny z MIFARE Plus X4K, zgodny z MIFARE S70