HD-RD80

/ Karta katalogowa

Przewodowy czytnik kart RFID, elegancki HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Częstotliwość pracy: 125 kHz

Zasięg odczytu: do 80 mm

Metoda odczytu: automatyczna

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Obsługiwane chipy: EM4100, T5577, SMC4001

Interfejs: USB (emulacja klawiatury HID)

Zasilanie: USB DC 5V

Wzornictwo: eleganckie, kompaktowe, lekkie

HD-RD80

/ Specyfikacje





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Gwarancja	2 lata
Materiał konstrukcyjny	ABS
Metoda odczytu	automatycznie
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy
Prędkość odczytu	do 200 ms
Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas pomiędzy odczytami	0,5 s
Częstotliwość działania	125 kHz
Zasilanie	USB DC 5V
Interfejs	USB
Długość kabla	140 cm
Wymiary urządzenia	105 x 68 x 14 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	140 g
Waga z opakowaniem	300 g

Temperatura pracy	-10 do 70°C
Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Wilgotność robocza	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywalne typy chipów	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577