HD-S92

/ Karta katalogowa

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych i czujnik QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Typ: stacjonarny czytnik kodów kreskowych i QR

Sensor: matryca CMOS

Skanowanie: ręczne (przycisk) / automatyczne (po zbliżeniu kodu)

Szybkość skanowania: 2200 skanów na sekundę

Skanowane kody: kody kreskowe 1D i 2D (w tym QR)

Interfejs: USB

Odporność na upadek: do 1,5 m

HD-S92

/ Specyfikacje





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Czerwona dioda LED
Rozdzielczość	640 x 480, 120 kl.
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość skanowania	200 skanów na sekundę
Kąt skanowania	obrót: 0-360 stopni, pochylenie: ± 65 stopni, przechylenie: ± 6 5 stopni
Kontrast wydruku	min 25%
Współczynnik błędów	≤ 1/2 000 000
Napięcie robocze	5 V DC
Prąd roboczy	390 mA (maks.), 220 mA (typowo)
Długość kabla	200 cm
Klasa ochrony	IP54
Odporność na upadki	do 1,5 m
Wymiary urządzenia	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Specyfikacje

Wymiary opakowania	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Waga urządzenia	300 g
Waga z opakowaniem	460 g
Temperatura robocza	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania	-40 do 85°C
Wilgotność pracy	5% - 95%
Odczytywane kody 1D	BC-412, Chinese Postage Code, Codabar/NW7, Full ASCII Code 39, IATA, Italian Pharmacy Code, Matryca 2 z 5, MSI/PLESSY, Przemysłowy 2 z 5, STD 2 z 5, Wszystkie kody UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, kod aztecki, PDF417, MaxiCode, QR Code
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	ręcznie/automatycznie
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Interfejs	USB
Wbudowana pamięć	Nie
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie