

Przewodowy czytnik kart RFID MIFARE UNIQUE 125 kHz +
13,56 MHz, połączenie USB z komputerem, mini skaner RFID
HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



Częstotliwość pracy: 125 kHz, 13,56 MHz

Metoda odczytu: automatycznie

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Zasilanie: USB DC 5V

Przewodowy czytnik kart RFID MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz, połączenie USB z komputerem, mini skaner RFID HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Materiał	ABS
Metoda odczytu	automatycznie	Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	do 200 ms	Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas między odczytami	0,5 s	Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz
Zasilanie	USB DC 5V	Interfejs	USB
Wymiary urządzenia	105 x 68 x 10 mm	Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	140 g	Waga z opakowaniem	310 g
Temperatura robocza	-10 do 70°C	Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Wilgotność robocza	0 do 90%	Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny	Odczytywane typy chipów	Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K, EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577

