HD-RD30C

/ Karta katalogowa

Przewodowy czytnik kart RFID zgodnych z MIFARE i UNIQUE, 125 kHz + 13,56 MHz...

GTIN: 5907614660857



Częstotliwość pracy: 125 kHz, 13,56 MHz

Metoda odczytu: automatycznie

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Zasilanie: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Specyfikacje





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Materiał	ABS
Metoda odczytu	automatycznie
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	do 200 ms
Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas między odczytami	0,5 s
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz
Zasilanie	USB DC 5V
Interfejs	USB
Wymiary urządzenia	105 x 68 x 10 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	140 g
Waga z opakowaniem	310 g
Temperatura robocza	-10 do 70°C
Temperatura przechowywania	-20 do 80°C

Wilgotność pracy	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywane typy chipów	EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100, zgodny z MIFARE 1K S50, zgodny z MIFARE DESFire 2K, zgodny z MIFARE DESFire 4K, zgodny z MIFARE DESFire 8K, zgodny z MIFARE Plus S2K, zgodny z MIFARE Plus S4K, zgodny z MIFARE Plus X2K, zgodny z MIFARE Plus X4K, zgodny z MIFARE S70