

Przewodowy czytnik kart RFID HD-RD30

SKU: HD-RD30 | EAN: 5907614660109



Częstotliwość pracy: 125 kHz

Zasięg odczytu: do 80 mm

Metoda odczytu: automatyczna

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Przewodowy czytnik kart RFID HD-RD30

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Model | HD-RD30 | Gwarancja | 2 lata |
| Materiał produkcyjny | ABS | Metoda odczytu | automatycznie |
| Potwierdzenie odczytu | sygnał świetlny i dźwiękowy | Interfejs | USB |
| Prędkość odczytu | do 200 ms | Czas pomiędzy odczytami | 0,5 s |
| Odległość odczytu | 0,5-80 mm | Częstotliwość działania | 125 kHz |
| Zasilanie | USB DC 5V | Długość kabla | 140 cm |
| Wymiary urządzenia | 105 x 68 x 10 mm | Wymiary opakowania | 125 x 85 x 38 mm |
| Waga urządzenia | 140 g | Waga z opakowaniem | 310 g |
| Temperatura pracy | -10 do 70°C | Temperatura przechowywania | -20 do 80°C |
| Wilgotność robocza | 0 do 90% | Wilgotność przechowywania | 0 do 90% |
| Format wyjściowy | 10-znakowy dziesiętny | Odczytywane typy chipów | EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577 |

