HD-RD20X

/ Karta katalogowa

Czytnik RFID LF dla kart zbliżeniowych, przewodowy, 125 kHz, kompaktowy, USB...

GTIN: 5907614660147



Częstotliwość pracy: 125 kHz

Metoda odczytu: automatycznie

Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy

Prędkość odczytu: do 200 ms

HD-RD20X

/ Specyfikacje





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Materiał	ABS
Metoda odczytu	automatycznie
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	do 200 ms
Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas między odczytami	0,5 s
Częstotliwość	125 kHz
Zasilanie	USB DC 5V
Interfejs	USB
Długość kabla	140 cm
Wymiary urządzenia	94 x 60 x 10 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Waga urządzenia	130 g
Waga z opakowaniem	300 g
Temperatura robocza	-10 do 70°C

Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Wilgotność pracy	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywane typy chipów	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100