

Czytnik RFID LF dla kart zbliżeniowych, przewodowy, 125 kHz,
kompaktowy, USB do komputera HD-RD20X

SKU: HD-RD20X | EAN: 5907614660147



Częstotliwość pracy: 125 kHz
Metoda odczytu: automatycznie
Potwierdzenie odczytu: sygnał świetlny i dźwiękowy
Prędkość odczytu: do 200 ms

Czytnik RFID LF dla kart zbliżeniowych, przewodowy, 125 kHz, kompaktowy, USB do komputera HD-RD20X

Model	HD-RD20X	Materiał	ABS
Metoda odczytu	automatycznie	Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość odczytu	do 200 ms	Odległość odczytu	0,5-80 mm
Czas między odczytami	0,5 s	Częstotliwość	125 kHz
Zasilanie	USB DC 5V	Interfejs	USB
Długość kabla	140 cm	Wymiary urządzenia	94 x 60 x 10 mm
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm	Waga urządzenia	130 g
Waga z opakowaniem	300 g	Temperatura robocza	-10 do 70°C
Temperatura przechowywania	-20 do 80°C	Wilgotność robocza	0 do 90%
Wilgotność przechowywania	0 do 90%	Format wyjściowy	10-znakowy dziesiętny
Odczytywane typy chipów	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577		

