HD340-RS232

/ Karta katalogowa

Czytnik kodów QR 2D z czujnikiem CMOS, stacjonarny z kablem RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Typ: stacjonarny czytnik kodów QR i kodów kreskowych

Interfejs: RS232

Tryb skanowania: automatyczny (czujnik ruchu, przy podejściu do kodu)

Prędkość skanowania: do 200 skanów/sekundę

Czujnik: CMOS

Skanowane kody: kody kreskowe 1D i 2D (w tym QR, Data Matrix) z drukowanych etykiet i ekranów telefonów/LCD

Odporność na upadki: do 1,6 metra

Dodatkowe funkcje: konfigurowalny prefiks/sufiks, odpowiedni do integracji z POS

HD340-RS232

/ Specyfikacje





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Gwarancja	2 lata
Kolor	czarny
Materiał	ABS
Źródło światła	LED
Rozdzielczość	644x488
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy
Szybkość skanowania	200 skanów na sekundę
Kąt skanowania	360 stopni
Zasilanie	5V
Odporność na upadki	do 1,6 metra
Wymiary urządzenia	8 x 6,8 x 5,3 cm
Wymiary opakowania	17 x 9 x 6 cm
Waga urządzenia	135 g
Waga z opakowaniem	170 g

Odczytywane kody 1D	Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-rozszerzony, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Interfejs	RS232, Virtual COM
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)
Odbiornik USB	Nie