SECUREENTRY-AC100

/ Karta katalogowa

Zewnętrzny system kontroli dostępu na karty RFID, wodoodporny...

GTIN: 5907614668778



Typ weryfikacji: karta RFID 125 kHz, kod PIN

Maks. liczba użytkowników: 1000

Maks. liczba kart RFID: 1000

Interfejs: Wiegand 26 / Wiegand 34

Odległość odczytu: 1–6 cm

Zasilanie: DC 12V ± 10%, 0,1A

Obudowa: wodoodporna ABS, do użytku na zewnątrz

Temperatura pracy: 0°C do 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Gwarancja	1 rok
Materiał produkcyjny	ABS
Typ urządzenia	System kontroli dostępu za pomocą kart RFID, hasło zewnętrzne
Obsługiwane karty RFID	125 kHz
Interfejs	Wiegand 26/ Wiegand 34
Dodatkowe funkcje	przewodowe sterowanie dzwonkiem do drzwi, wyjście Wiegand, kontrola dostępu, sterowanie przełącznikiem
Rodzaj weryfikacji	Karta RFID, hasło
Maks. liczba pracowników w bazie	1000
Maks. liczba kart RFID	1000
Odległość odczytu	1-6 cm
Liczba przycisków	13
Podświetlenie przycisków	tak
Kontrola dostępu	tak

SECUREENTRY-AC100

Napięcie	DC12V±10%, prąd: 0,1A
Klawiatura	klucze silikonowe
Temperatura pracy	0~45°C
Temperatura przechowywania	-20~ 60°C
Wilgotność robocza	40%~90%
Wilgotność przechowywania	20%~90%
Wymiary produktu	11 x 6 x 2,2 cm
Wymiary opakowania	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Waga produktu	50 g
Waga produktu z opakowaniem	100 g