SECUREENTRY-HL200

/ Karta katalogowa

Elektroniczna klamka, kontrola dostępu, klawiatura, odcisk palca, RFID...

GTIN: 5907614668792



Metody weryfikacji: odcisk palca, PIN (4–8 cyfr), karta RFID 13,56 MHz, klucz mechaniczny, aplikacja TUYA

Pojemność użytkowników: 300 (odciski palców, PIN-y i karty łącznie)

Administratorzy: do 9

Częstotliwość RFID: 13,56 MHz (Mifare M1)

Kompatybilna grubość drzwi: 35–50 mm

Zasilanie: 4× baterie alkaliczne AA 1,5V (6V); awaryjne wejście USB 5VDC

Dodatkowe funkcje: alarm sabotażowy, dotykowa klawiatura, aplikacja TUYA smart, wskazówki głosowe

Materiał obudowy: stop aluminium

SECUREENTRY-HL200

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Gwarancja	1 rok
Materiał produkcyjny	stop aluminium
Typ urządzenia	elektroniczny uchwyt z blokadą i kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz
Rodzaje weryfikacji	Hasło, odcisk palca, karta RFID, aplikacja TUYA, klucz
Korpus zamka	dwa języki
Rozpoznawanie odcisków palców	półprzewodnikowy FPC
Liczba administratorów w bazie	9
Pojemność użytkowników w bazie	300 (odcisk palca, hasło, karta)
Wiadomości głosowe	Łatwa konfiguracja z inteligentnymi podpowiedziami głosowymi
Klawiatura	standardowa 12-bitowa klawiatura dotykowa
Dodatkowe funkcje	Alarm sabotażowy, klawiatura dotykowa, współpraca z aplikacją TUYA

SECUREENTRY-HL200

/ Specyfikacje

Kąt identyfikacji odcisków palców	360°
Współczynnik odrzucania błędów	≤ 0,1%
Wskaźnik fałszywych diagnoz	≤ 0,0001%
Długość hasła	4-8 cyfr
Napięcie robocze	6 V (można użyć 4 baterii alkalicznych AA 1,5 V lub zewnętrznego zasilacza awaryjnego USB)
Prąd początkowy	≤ 50μA
Prąd dynamiczny	≤ 180mA
Czas reakcji	≤ 0,1 sekundy
Czas odblokowania	≤ 1 sekundy
Zasilanie awaryjne	5VDC
Właściwy typ drzwi	drzwi ze stali nierdzewnej / drzwi antywłamaniowe / drzwi miedziane / drzwi drewniane
Odpowiednia grubość drzwi	35-50 mm
Zastosowanie	dom, mieszkanie, nowoczesne biuro, kampus, akademik
Rozmiar blokady	250*60*28 mm
Temperatura pracy	-24°C ~60°C
Wilgotność robocza	20 ~90%