SECUREENTRY-CR10LF

/ Karta katalogowa

Zewnętrzny mini czytnik kart RFID 125 kHz z kontrolą dostępu IP66...

GTIN: 5907614668808



Typ urządzenia: zewnętrzny czytnik kart RFID (tylko czytnik, wymaga zewnętrznego kontrolera)

Technologia RFID: 125 kHz (chipy w standardzie EM)

Interfejs: Wiegand 26

Zasięg odczytu: 0–5 cm

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -40°C do +60°C

Zasilanie: 9–18V DC, 30 mA

Wymiary: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	125 kHz
Interfejs	Wiegand 26
Typ weryfikacji	Karta RFID 125 kHz
Odległość odczytu	0-5 cm
Kontrola dostępu	tak
Napięcie	9-18V DC
Stopień ochrony	IP66
Odczytywalne typy chipów	EM
Temperatura pracy	-40°C - 60°C
Wilgotność robocza	10%-98%
Wymiary produktu	7 x 3,7 x 1,7 cm
Wymiary opakowania	14 x 8,5 x 3,7 cm
Waga produktu	48 g

Waga produktu z opakowaniem	88 g