SECUREENTRY-ML200

/ Karta katalogowa

Zamek elektromagnetyczny do kontroli dostępu w drzwiach wejściowych...

GTIN: 5907614668815



Typ urządzenia: Dwuprzewodowy zamek elektromagnetyczny do pojedynczych drzwi wejściowych

Siła trzymania magnesu: Do 280 kg

Napięcie: DC 12V i 24V

Prąd roboczy wejścia: 450 mA

Tolerancja napięcia: 115%

Wyjście monitorowania: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. stan drzwi)

Temperatura pracy: -10°C do 55°C

Kompatybilne drzwi: drewniane i bezramowe szklane

SECUREENTRY-ML200

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Dwuprzewodowy zamek elektromagnetyczny do pojedynczych drzwi wejściowych
Moc magnesu	Do 280 kg
Napięcie	DC12V i 24V
Wejściowy prąd roboczy	450 mA
Tolerancja napięcia	115%
Wyjście monitorowania czujnika magnetycznego	(SPDT 1A 12V DC), zdalnie monitoruje stan zablokowania lub odblokowania drzwi. (wyjście N.C. - drzwi otwarte; wyjście N.O. - drzwi zamknięte).
Temperatura pracy	-10-55°C
Wilgotność robocza	0-95% bez kondensacji
Wymiary zamka	(dł.) 25 x (szer.) 4,8 x (wys.) 2,6 cm
Rozmiar płyty montażowej	(dł.) 25 x (szer.) 2,5 x (wys.) 0,6 cm
Rozmiar płyty twornika	(dł.) 18 x (szer.) 3,8 x (wys.) 1,1 cm
Specjalne wykończenia magnesu i płyty twornika	cynk

Wymiary opakowania	26,7 x 6,5 x 6 cm
Waga produktu	1,85 kg
Waga z opakowaniem	5 kg