SECUREENTRY-HL100

/ Karta katalogowa

Elektroniczna klamka z kontrolą dostępu na odcisk palca, hasło RFID DC6V...

GTIN: 5907614668822



Rodzaje weryfikacji: odcisk palca, kod PIN, karta RFID (13,56 MHz Mifare), klasyczny klucz

Pojemność użytkowników: 300 (odciski palców, karty RFID i kody PIN łącznie)

Zasilanie: DC6V (4× baterie alkaliczne AAA w zestawie) + port USB do zewnętrznego zasilania

Kompatybilna grubość drzwi: 41–55 mm

Wymiary wkładki zamka: 35 × 85 mm

Kierunek klamki: uniwersalny (lewy lub prawy)

Alarm antywłamaniowy: tak (30 s alarm + 180 s blokada klawiatury po 5 nieudanych próbach)

Długość PIN dotykowej klawiatury: 4–10 cyfr

SECUREENTRY-HL100

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	elektroniczny uchwyt z blokadą i kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz
Rodzaje weryfikacji	Hasło, odcisk palca, karta RFID, aplikacja TUYA, klucz
Pojemność użytkowników w bazie	300
Odpowiednia grubość drzwi	41 - 55 mm
Dodatkowe funkcje	Klawiatura dotykowa, współpraca z aplikacją TUYA
Wpuszczany	35 x 85
Kompatybilność	Kompatybilny z ponad 10 wpustami, w tym z korpusem zamka w standardzie europejskim
Kierunek uchwytu	uniwersalny, lewy lub prawy
Napięcie	DC6V, 4 baterie alkaliczne AAA
Napięcie alarmowe	4.8V
Rozmiar blokady	3,8 x 29 cm

SECUREENTRY-HL100

Poziom głośności	1-6
Długość hasła	4-10 cyfr
Interfejs	USB
Obsługiwane języki	chiński, angielski
Dzwonek/alarm	tak
Kontrola dostępu	tak
Wymiary opakowania	40 x 26 x 9,2 cm
Waga produktu	1 kg
Waga z opakowaniem	6 kg