SECUREENTRY-CR20LF

/ Karta katalogowa

Czytnik RFID do kontroli dostępu dla kart 125 kHz odporny na IP66...

GTIN: 5907614668839



Typ urządzenia: czytnik kart RFID do kontroli dostępu

Technologia RFID: 125 kHz (chipy w standardzie EM)

Interfejs: Wiegand 26

Zasięg odczytu: 0–5 cm

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -40°C do 60°C

Zasilanie: 9–18V DC

Wymiary: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	125 kHz
Interfejs	Wiegand 26
Rodzaj weryfikacji	Karta RFID 125 kHz
Odległość odczytu	0-5 cm
Kontrola dostępu	tak
Napięcie	9-18 V DC
Stopień ochrony	IP66
Odczytywalne typy chipów	EM
Temperatura pracy	-40°C - 60°C
Wilgotność robocza	10%-98%
Wymiary produktu	12 x 4,8 x 2 cm
Wymiary opakowania	14 x 8,5 x 3,6 cm
Waga produktu	105 g

Waga produktu z opakowaniem	145 g