SECUREENTRY-CR30LF

/ Karta katalogowa

Czytnik RFID 125 kHz odporny na wodę IP66 SecureEntry-CR30LF

GTIN: 5907614668853



Typ urządzenia: zewnętrzny czytnik kart RFID (tylko czytnik, wymaga zewnętrznego kontrolera)

Technologia RFID: 125 kHz (chipy standardu EM)

Interfejs: Wiegand 26

Zasięg odczytu: 0–5 cm

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -40°C do +60°C

Zasilanie: 9–18V DC, ≤30 mA

Wymiary: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	125 kHz
Interfejs	Wiegand 26
Rodzaj weryfikacji	Karta RFID
Odległość odczytu	0-5 cm
Kontrola dostępu	tak
Napięcie	9-18 V DC
Stopień ochrony	IP66
Odczytywalne typy chipów	EM
Prąd roboczy	≤30mA
Temperatura robocza	-40°C - 60°C
Wilgotność robocza	10%-98%
Wymiary produktu	12 x 7,5 x 2 cm
Wymiary opakowania	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Waga produktu	155 g
Waga produktu z opakowaniem	195 g