SECUREENTRY-HL300

/ Karta katalogowa

Elektroniczna klamka RFID do kontroli dostępu na odcisk palca, inteligentny...

GTIN: 5907614668945



Rodzaj weryfikacji: odcisk palca, kod PIN, karta RFID 13,56 MHz, aplikacja TUYA, klucz mechaniczny

Pojemność bazy użytkowników: 300 (odciski palców, hasła, karty)

Czujnik linii papilarnych: półprzewodnikowy FPC

Częstotliwość pracy: 13,56 MHz (Mifare 1)

Zasilanie: 12V (8x AA 1,5V baterie alkaliczne; obsługuje zewnętrzne awaryjne zasilanie USB)

Kompatybilna grubość drzwi: 35–120 mm

Dodatkowe funkcje: alarm antysabotażowy, alarm niskiego poziomu baterii, klawiatura dotykowa, obsługa aplikacji TUYA smart

SECUREENTRY-HL300

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Gwarancja	1 rok
Materiał produkcyjny	stop aluminium
Typ urządzenia	elektroniczny uchwyt z blokadą i kontrolą dostępu
Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz
Rodzaje weryfikacji	Hasło, odcisk palca, karta RFID, aplikacja TUYA, klucz
Czytnik linii papilarnych	półprzewodnikowy FPC
Liczba administratorów w bazie	9
Pojemność użytkowników w bazie	300 (odcisk palca, hasło, karta)
Wiadomości głosowe	Łatwa konfiguracja z inteligentnymi podpowiedziami głosowymi
Klawiatura	standardowa klawiatura dotykowa
Dodatkowe funkcje	Alarm niskiego poboru mocy, alarm sabotażowy, klawiatura dotykowa, współpraca z aplikacją TUYA
Długość hasła	6-8 cyfr

Napięcie robocze	12 V (8 baterii alkalicznych AA 1,5 V, można użyć zewnętrznego zasilacza awaryjnego USB)
Prąd spoczynkowy	< 50-56µA
Prąd roboczy	> 250µA
Właściwy typ drzwi	drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi antywłamaniowe, drzwi miedziane, drzwi drewniane
Grubość drzwi	35-120 mm
Wpuszczany	60 x 68
Wymiary zamka	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Wymiary opakowania	22,5 x 44,7 x 14 cm
Waga urządzenia	1 kg
Waga z opakowaniem	4 kg
Temperatura pracy	-10°C ~ 60°C
Wilgotność robocza	20% ~ 93%