SECUREENTRY-PS30-5A

/ Karta katalogowa

Zasilacz do urządzeń kontroli dostępu, DC12V, prąd 5A, metalowa obudowa...

GTIN: 5907614669034



Napięcie wejściowe: AC100-240V, 50-60 Hz

Napięcie wyjściowe: DC12V

Prąd wyjściowy: 5A

Opóźnienie zamka elektrycznego: 0-10 s (regulowane)

Temperatura pracy: -20 °C do 65 °C

Obudowa: metal

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: tak (wszystkie zaciski wyjściowe)

Wymiary: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	zasilanie dla urządzeń kontroli dostępu
Prąd wejściowy	AC100-240V
Napięcie wyjściowe	DC12V
Prąd wyjściowy	5A
Częstotliwość wejściowa	50~60Hz
Zakres strojenia prądu wyjściowego	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilność ładowania	1% wartości typowej
Stabilność wyjścia	0,5% wartości typowej
Wartość szczytowa	100mVp-p wartość typowa
Czas podtrzymania	typowa wartość przy pełnym obciążeniu wynosi 20 ms
Temperatura pracy	-20°C - 65°C
Ochrona przed przeciążeniem	wszystkie zaciski wyjściowe są zabezpieczone przed zwarciem

Opóźnienie blokady elektrycznej	0-10 s
Wymiary urządzenia	13 x 7,5 x 5 cm
Wymiary opakowania	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Waga urządzenia	300 g
Waga z opakowaniem	400 g