SECUREENTRY-EL100

/ Karta katalogowa

Zamek elektroniczny z ryglem do kontroli dostępu DC12V 450mA SecureEntry-EL100

GTIN: 5907614669041



Napięcie: DC12V

Prąd roboczy: 450mA

Siła trzymania: do 1000 kg

Opóźnienie blokowania: 0 / 3 / 6 sekund

Tryb pracy: fail-secure (zasilanie włączone = blokada)

Kompatybilne typy drzwi: drewniane, szklane, przeciwpożarowe, metalowe

Wymiary korpusu zamka: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	wpuszczany elektroniczny zamek drzwi
Siła chwytu	Do 1000 kg
Napięcie wyjściowe	DC12V
Prąd początkowy	900mA
Prąd wejściowy	150mA
Prąd roboczy	450mA
Długość wyjścia	15 mm
Opóźnienie blokady	0/3/6 sekund opóźnienia
Właściwy typ drzwi	drzwi drewniane/drzwi szklane/drzwi przeciwpożarowe/drzwi metalowe
Tryb działania	Zasilanie wyłączone, aby odblokować, włączone, aby zablokować
Rozmiar korpusu zamka	długość 20 x szerokość 3,4 x wysokość 4,1 cm
Rozmiar rdzenia zamka	Średnica 15 mm
Wymiary opakowania	23 x 8,1 x 4 cm

Waga produktu	650 g
Waga z opakowaniem	1 kg