

System kontroli dostępu, czytnik kart RFID i PIN, Wiegand 26,  
125 kHz, klawiatura dotykowa, wodoodporny SecureEntry-  
AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



**Rodzaj weryfikacji:** karta RFID 125 kHz, kod PIN

**Częstotliwość pracy:** 125 kHz

**Interfejs:** Wiegand 26 Output

**Napięcie zasilania:** DC 9V - 16V (standardowo 12V)

# System kontroli dostępu, czytnik kart RFID i PIN, Wiegand 26, 125 kHz, klawiatura dotykowa, wodoodporny SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Gwarancja	1 rok
Odległość odczytu	5-10 cm	Typ urządzenia	Czytnik kontroli dostępu dla kart RFID
Typ weryfikacji	Karta RFID, hasło	Częstotliwość działania	125 kHz
Rodzaj odczytanych kart	EM	Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy
Odległość komunikacyjna	100 m	Transfer danych	w czasie rzeczywistym
Sygnal świetlny	wbudowana dioda LED (dwukolorowa dioda LED)	Sygnal dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)
Sygnalizacja audiowizualna	po przyłożeniu zarejestrowanej karty do czytnika czerwona dioda LED miga na zielono i emitowany jest sygnał dźwiękowy	Klawiatura i klawisze	klawiatura dotykowa
Odporność	Ochrona przed wnikaniem wody	Napięcie	DC 9V - 16V, standardowy DC12
Prąd roboczy	70 mA	Kontrola dostępu	tak
Interfejs	Wyjście Wiegand 26	Temperatura pracy	-25° C - 75° C
Wilgotność robocza	10%-90%	Wymiary produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Wymiary opakowania	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Waga produktu	200 g
Waga produktu z opakowaniem	400 g		

