SECUREENTRY-AC400

/ Karta katalogowa

System kontroli dostępu, czytnik kart RFID i PIN, Wiegand 26, 125 kHz...

GTIN: 5907614669423



Rodzaj weryfikacji: karta RFID 125 kHz, kod PIN

Częstotliwość pracy: 125 kHz

Interfejs: Wiegand 26 Output

Napięcie zasilania: DC 9V – 16V (standardowo 12V)

Prąd roboczy: 70 mA

Klawiatura: dotykowa

Obudowa: wodoodporna

Temperatura pracy: -20°C do +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Gwarancja	1 rok
Odległość odczytu	5-10 cm
Typ urządzenia	Czytnik kontroli dostępu dla kart RFID
Typ weryfikacji	Karta RFID, hasło
Częstotliwość pracy	125 kHz
Typ odczytywanych kart	EM
Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy
Zasięg komunikacji	100 m
Transfer danych	w czasie rzeczywistym
Sygnał świetlny	wbudowana dioda LED (dwukolorowa dioda LED)
Sygnał dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)
Sygnalizacja audiowizualna	po przyłożeniu zarejestrowanej karty do czytnika czerwona dioda LED miga na zielono i emitowany jest sygnał dźwiękowy
Klawiatura i klawisze	klawiatura dotykowa
Odporność	Ochrona przed wnikaniem wody

SECUREENTRY-AC400

Napięcie	DC 9V - 16V, standardowy DC12
Prąd roboczy	70 mA
Kontrola dostępu	tak
Interfejs	Wyjście Wiegand 26
Temperatura robocza	-25º C - 75º C
Wilgotność robocza	10%-90%
Wymiary produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Wymiary opakowania	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Waga produktu	200 g
Waga produktu z opakowaniem	400 g