SECUREENTRY-AC500

/ Karta katalogowa

Czytnik RFID kart zbliżeniowych i haseł, klawiatura kontroli dostępu, 125...

GTIN: 5907614669454



Rodzaj weryfikacji: karta zbliżeniowa RFID / brelok, kod PIN

Częstotliwość pracy: 125 kHz

Napięcie pracy: DC 12V

Interfejs: Wiegand 26

Maks. liczba użytkowników w pamięci: 2000 kart i haseł

Klasa ochrony: IP65 (odporność na wodę i pył)

Materiał obudowy: stop cynku, srebrny

SECUREENTRY-AC500

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Gwarancja	1 rok
Materiał produkcyjny	wytrzymały stop cynku
Kolor	srebro
Obsługiwane karty RFID	EM
Częstotliwość działania	125 kHz
Typ urządzenia	Czytnik kontroli dostępu dla kart RFID i haseł
Typ weryfikacji	Karta RFID, hasło
Odległość odczytu	> 10 cm
Liczba przycisków	13
Kontrola dostępu	tak
Napięcie robocze	DC12V
Prąd statyczny	< 8 mA
Prąd otwarcia blokady	< 1000mA
Interfejs	Wiegand 26
Stopień ochrony	IP65

Temperatura pracy	-10°C - 70°C
Wilgotność robocza	10% - 90%
Wymiary produktu	12 x 1,8 x 5,6 cm
Wymiary opakowania	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Waga produktu	500 g
Waga produktu z opakowaniem	700 g