SECUREENTRY-CR60LF

/ Karta katalogowa

Czytnik kontroli dostępu, weryfikacja kart RFID, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Typ urządzenia: czytnik RFID kontroli dostępu (tylko czytnik, wymaga zewnętrznego kontrolera)

Technologia RFID: 125 kHz (chipy kompatybilne z EM)

Interfejs: Wiegand 26 lub 34 (wybieralny)

Zasięg odczytu: 2–10 cm (zależnie od karty/tagu)

Czas reakcji: <0,2 s

Zasilanie: DC 9–16V (standardowo 12V), 70 mA

Materiał obudowy: stop cynku

Temperatura pracy: -25°C do +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Gwarancja	1 rok
Materiał produkcyjny	stop cynku
Typ urządzenia	Czytnik RFID z częstotliwością acc125 kHz
Częstotliwość działania	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta RFID
Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy
Odległość odczytu	2-10 cm, w zależności od karty lub przywieszki
Kontrola dostępu	tak
Sygnał świetlny	dwukolorowa dioda LED
Sygnał dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)
Odległość komunikacyjna	100 metrów
Transfer danych	w czasie rzeczywistym
Napięcie robocze	DC 9V - 16V, standardowo 12V
Prąd roboczy	70mA
Interfejs	Wiegand 26 lub 34

Temperatura pracy	-25º C - 75º C
Wilgotność robocza	10%-90%
Wymiary produktu	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Wymiary opakowania	10,5 x 9,6 x 3 cm
Waga produktu	100 g
Waga produktu z opakowaniem	250 g