SECUREENTRY-AC800LF

/ Karta katalogowa

Czytnik kontroli dostępu dla kart RFID i haseł, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC...

GTIN: 5907614669881



Rodzaj weryfikacji: karta RFID 125 kHz, hasło PIN

Częstotliwość pracy: 125 kHz

Interfejs: Wiegand 26 / 34

Zasilanie: DC 9V–16V (standardowo 12V), 70 mA

Odległość odczytu: 5–10 cm

Zasięg komunikacji: do 100 m

Temperatura pracy: −25°C do +75°C

Wymiary: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Czytnik kontroli dostępu dla kart RFID i haseł
Częstotliwość pracy	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta RFID, hasło
Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy
Odległość odczytu	5-10 cm
Kontrola dostępu	tak
Sygnał świetlny	dwukolorowa dioda LED
Sygnał dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)
Zasięg komunikacji	100 metrów
Transfer danych	w czasie rzeczywistym
Napięcie robocze	DC 9V - 16V, standardowo 12V
Prąd roboczy	70mA
Interfejs	Wiegand 26 lub 34
Temperatura robocza	-25º C - 75º C

Wilgotność robocza	10%-90%
Wymiary produktu	8,6 x 8,6 x 2 cm
Wymiary opakowania	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Waga produktu	100 g
Waga produktu z opakowaniem	300 g