

Kontrola dostępu, czytnik RFID kart 13,56 MHz, wodoodporny,
IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Rodzaj weryfikacji: karta RFID 13.56 MHz
Standard RFID: ISO 14443A/B (kompatybilny z Mifare)
Interfejs: Wiegand 26/34
Zasięg odczytu: 3-10 cm

Kontrola dostępu, czytnik RFID kart 13,56 MHz, wodoodporny, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	Typ weryfikacji	Karta RFID
Materiał produkcyjny	metal	Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy
Zasięg zbliżeniowy	3-10 cm	Odległość komunikacyjna	100 metrów
Transfer danych	w czasie rzeczywistym	Napięcie robocze	DC9V-16V, standardowy 12V
Prąd roboczy	70 mA	Sygnal świetlny	Wbudowana dioda LED (dwukolorowa)
Sygnal dźwiękowy	Wbudowany głośnik (brzęczyk)	Sygnalizacja audiowizualna	po przyłożeniu zarejestrowanej karty do czytnika czerwona dioda LED miga na zielono i emitowany jest sygnał dźwiękowy
Interfejs	Wiegand 26/34	Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz Mifare
Kontrola dostępu	tak	Stopień ochrony	IP68
Temperatura pracy	-25° C do 75° C	Wilgotność robocza	10%-90%
Wymiary produktu	12 x 6,5 x 2,1 cm	Wymiary opakowania	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Waga produktu	400 g	Waga produktu z opakowaniem	500 g

