SECUREENTRY-AC900HF

/ Karta katalogowa

Autonomiczna kontrola dostępu dla kart RFID i hasła 13,56 mHz...

GTIN: 5907614669973



Typ weryfikacji: karta RFID (13.56 MHz, Mifare), kod PIN

Częstotliwość pracy: 13.56 MHz

Maks. użytkowników w pamięci: 1000

Dystans odczytu: 2–10 cm

Interfejs: Wiegand 26 Output

Napięcie pracy: DC 12V ±12%

Wyjście przekaźnikowe: DC 12V / 3A

Obudowa: metalowa

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specyfikacje





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Gwarancja	1 rok
Typ urządzenia	autonomiczny kontroler dostępu
Częstotliwość pracy	13,56 mHz
Maks. liczba pracowników w bazie	1000
Odległość odczytu	2-10 cm
Klawiatura i klawisze	dotyk
Odczytywane typy chipów	Mifare
Interfejs	Wiegand 26
Napięcie robocze	DC 12V +- 12%
Prąd roboczy	1,2A
Przekaźnik blokady	DC 12V/3A
Temperatura robocza	0°C ~ 45°C
Wilgotność robocza	40% - 90%
Wymiary produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Wymiary opakowania	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Waga produktu	200 g
Waga produktu z opakowaniem	400 g