HD-S63-RS232

/ Karta katalogowa

Czytnik QR i kodów kreskowych przewodowy, stacjonarny, kabel RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Typ: stacjonarny czytnik kodów QR i kodów kreskowych

Interfejs: RS232 (kabel w zestawie)

Skanowanie: automatyczne (po wprowadzeniu kodu)

Czujnik: Matryca CMOS

Skanowane kody: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR, Data Matrix, PDF417

Stopień ochrony: IP54 (odporny na kurz i zachlapanie)

Kompatybilność: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Specyfikacje





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Gwarancja	2 lata
Czujniki	640x480 CMOS
Potwierdzenie skanowania	sygnały dźwiękowe i świetlne
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Długość kabla	170 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Wymiary opakowania	18 x 16,8 x 12,1 cm
Waga urządzenia	370 g
Waga z opakowaniem	528 g
Temperatura robocza	0 do 60°C
Temperatura przechowywania	-20 do 60°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	5 do 95%

Odczytywane kody 1D	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar rozszerzony, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Interfejs	RS232
Stojak na czytnik	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Silnik skanujący	CMOS
Odbiornik USB	Nie
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)
Wbudowana pamięć	Nie
Daleki zasięg	Nie