

# Skaner kodów kreskowych z podstawką, czytnik przewodowy, odczyt automatyczny, interfejs RS232 HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



**Prędkość skanowania:** 200 razy/sekundę

**Rodzaj skanowanych kodów:** kody kreskowe 1D z ekranów LCD i LED/OLED

**Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny i dźwiękowy

**Stopień ochrony:** IP54

# Skaner kodów kreskowych z podstawką, czytnik przewodowy, odczyt automatyczny, interfejs RS232 HD10C

Model	HD10C-RS232	Źródło światła	620nm LED
Silnik skanujący	CCD	Metoda skanowania	automatically (after approaching the code), ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy	Szybkość skanowania	200 Razy Na Sekundę
Interfejs	RS232	Długość kabla	140 cm
Klasa ochrony	IP54	Wymiary urządzenia	16 x 9,5 x 6,5 cm
Wymiary podstawy	24 x 12 x 12 cm	Wymiary opakowania	18,5 x 12 x 8,5 cm
Waga urządzenia	300 g	Waga z opakowaniem	370 g
Temperatura robocza	-20 - 50°C	Temperatura przechowywania	-40 - 60°C
Odczytywane kody 1D	inne wymiary, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI		

