TAG-U8-3002

/ Karta katalogowa

Przemysłowy tag RFID, odporny na wysokie temperatury, kwasy i zasady...

GTIN: 5906935200872



Częstotliwość pracy: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Materiał: PEEK

Odpowiednia powierzchnia: powierzchnie metalowe

Zasięg odczytu: do 3 m (czytnik przenośny), do 6 m (czytnik stacjonarny)

Typ układu: NXP UCODE 8

Temperatura pracy: -40 °C do +150 °C

Klasa ochrony: IP68, IP69K

Wytrzymałość na ściskanie: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Specyfikacje



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Kolor	czarny
Materiał	PEEK
Odpowiednia powierzchnia	powierzchnie metalowe
Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Od 3 m (czytnik ręczny) do 6 m (czytnik stacjonarny)
Typ układu scalonego	NXP UCODE 8
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 50 lat
Wymiary	41 x 29 x 11,8 mm
Otwory	2,3 mm x 4
Waga	19 g
Temperatura robocza	-40°C do +150°C
Temperatura przechowywania	-60°C do +250°C
Stopień ochrony IP	IP68, IP69K

Wytrzymałość na ściskanie	150 MPa
Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE