

Śruby montażowe z tagami RFID 865-868 MHz, Tag-H3-M16, zestaw 5 sztuk

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Częstotliwość pracy: UE 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Materiał: stal

Zasięg odczytu: do 120 cm (czytnik ręczny), do 200 cm (czytnik stacjonarny)

Typ układu: Alien Higgs-3

Śruby montażowe z tagami RFID 865-868 MHz, Tag-H3-M16, zestaw 5 sztuk

Model	Tag-H3-M16-5	Kolor	srebrnoszary
Materiał	stal	Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 120 cm (czytnik ręczny), do 200 cm (czytnik stacjonarny)	Typ układu scalonego	Obcy Higgs-3
Pamięć	EPC 96 bitów (do 480 bitów), USER 512 bitów, TID 64 bity	Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	Do 50 lat	Wymiary	Śruba M16, 16 x 24 mm
Waga	250 g	Temperatura robocza	-40°C do +100°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +150°C	Stopień ochrony IP	IP68
Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE		