



Cititor QR industrial cu modul de rețea TCP/IP, pentru linii de producție, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



Metoda de scanare: automată (când codul este apropiat)

Interfețe acceptate: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Grad de protecție: IP65, oferă protecție împotriva pătrunderii apei, prafului și murdăriei

Coduri de bare lizibile: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR și DataMatrix, citire fiabilă a codurilor pe liniile de producție în mișcare

Cititor QR industrial cu modul de rețea TCP/IP, pentru linii de producție, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Material	aliaj de aluminiu
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor	Rezoluție	1280 x 800 px
Unghiul de scanare	orizontal 46° și vertical 29°	Contrastul imprimării	≥20%
Interfață	Ethernet, POE, RS232, USB tip C	Alimentare	5-36 VDC
Curent de funcționare	300 mA ±5% (tipic), 450 mA ±5% (maxim)	Curent în standby	100 mA ±5%
Clasă de protecție	IP65	Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C	Coduri 1D citibile	Cod compozit, Cod farmaceutic, Cod-A, Drept 2 z 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expandit, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Dimensiuni exterioare	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Greutate	75 g	Dimensiunile ambalajului	19 x 10 x 7,2 cm
Greutate cu ambalaj	1 kg	Metoda de scanare	automatically (after approaching the code)

