HD650-ETH

/ Fișă tehnică

Cititor QR industrial cu modul de rețea TCP/IP, pentru linii de producție...

GTIN: 5906935201183



Metoda de scanare: automată (când codul este apropiat)

Interfețe acceptate: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Grad de protecție: IP65, oferă protecție împotriva pătrunderii apei, prafului și murdăriei

Coduri de bare lizibile: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR și DataMatrix, citire fiabilă a codurilor pe liniile de producție în mișcare

HD650-ETH

/ Specificații





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Material	aliaj de aluminiu
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Rezoluție	1280 x 800 px
Unghiul de scanare	orizontal 46° și vertical 29°
Contrastul imprimării	≥20%
Interfață	Ethernet, POE, RS232, USB tip C
Alimentare	5-36 VDC
Curent de funcționare	300 mA ±5% (tipic), 450 mA ±5% (maxim)
Curent în standby	100 mA ±5%
Clasă de protecție	IP65
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C

Coduri 1D citibile	Cod compozit, Cod farmaceutic, Cod-A, Drept 2 z 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expandit, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dimensiuni exterioare	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Greutate	75 g
Dimensiunile ambalajului	19 x 10 x 7,2 cm
Greutate cu ambalaj	1 kg
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod)
Motor de scanare	CMOS
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu