OPRINT-XA200

/ Fișă tehnică

Imprimantă termică pentru etichete autoadezive, coduri de bare, birou, mică...

GTIN: 5906935201510



Metoda de imprimare: termică

Rezoluție: 203 dpi

Viteza de imprimare: 160 mm/s

Lățime maximă de imprimare: 104 mm

Interfață: USB

OPRINT-XA200





Model	OPRINT-XA200
EAN	5906935201510
Rezoluție	203 dpi
Metodă de imprimare	Termice
Viteza de imprimare	160 mm/s
Lățimea de imprimare	104 mm
Paper type	continuă, etichete, pliate, hârtie pentru etichete
Maximum paper width	110±0,5 mm
Paper thickness	0,06-0,3 mm
Fiabilitate	100 km
Senzori	transmisiv și reflectorizant
Interfață	USB
Limbaje de comandă ale imprimantei	CPCL, ESC/POS, TSPL
Driver	MACOS, Win 10, Win 11, Win 7, Win 8, Win XP, Win2003
Sisteme de operare suportate	Android, Ferestre, iOS
Tensiune de lucru	AC 100-240V, 50-60Hz

OPRINT-XA200

Dimensiunile dispozitivului	20 x 11,5 x 10,5 cm
Dimensiunile ambalajului	21 x 18,5 x 12,6 cm
Greutate	0,9 kg
Greutate cu ambalaj	1,45 kg
Temperatura de funcționare	0 până la 45 °C
Temperatura de depozitare	-20 - 60°C
Umiditate de funcționare	10 ~ 80% fără condensare
Umiditate de depozitare	5 ~ 95% fără condensare
Coduri 1D tipărite	Cod 128, Codabar, Codul 39, Codul 93, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 z 5 (ITF), UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	PDF 417, QR