OPRINT-XC200W

/ Fișă tehnică

Imprimantă termică autoadezivă pentru etichete, mică, 203 dpi, USB, WIFI...

GTIN: 5906935201527



Metoda de imprimare: termică

Rezoluție: 203 dpi

Viteza de imprimare: 160 mm/s

Lățime maximă de imprimare: 108 mm (4,25")

Interfață: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Specificații





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Rezoluție	203 dpi
Metodă de imprimare	Termice
Viteza de imprimare	160 mm/s
Lățimea de imprimare	108 mm (4.25")
Lungimea imprimării	1778 mm
Paper type	Hârtie pentru etichete, continuă, cu marcaj negru, cu spații libere, pliată și perforată
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Fiabilitate	100 km
Senzori	Senzor decalaj, Senzor deschidere capac, Senzor marcaj negru, Senzor ieșire hârtie
Rotire	0°, 90°, 180°, 270°
Interfață	USB
Comunicații	WIFI

OPRINT-XC200W

Limbaje de comandă ale imprimantei	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	Ferestre, iOS, Linux
Procesor	Procesor pe 32 de biți
Tensiune de lucru	AC 100-240V, 50-60Hz
Dimensiunile dispozitivului	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Dimensiunile ambalajului	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Greutate	0,75 kg
Greutate cu ambalaj	1,25 kg
Temperatura de funcționare	5 ~ 40°C
Temperatura de depozitare	-40 ~ 60°C
Umiditate de funcționare	25 ~ 85%
Umiditate de depozitare	10 ~ 90%
Coduri 1D tipărite	China POST, Cod 128, Cod 128UCC, Codabar, Codul 39, Codul 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) cifre add-on,, Intercalat 2 din 5, MSI, PLESSEY, Postnet, subseturile A, B, C,, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR