SECUREENTRY-AC200S

/ Fișă tehnică

Tastatură ușă cu control acces, ecran și verificare amprentă, PIN, card RFID...

GTIN: 5906935203026



Tip de verificare: amprentă digitală, card RFID, parolă

Numărul maxim de utilizatori: 999

Numărul maxim de amprente digitale: 120

Frecvența suportată : 13,56 MHz

Comunicare: WiFi

SECUREENTRY-AC200S

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului
Frecvența brelocurilor și cardurilor RFID compatibile	13,56 MHz
Senzor de amprente	senzor capacitiv (7 pini, KFP112BA01)
Tip de verificare	amprentă digitală, Card RFID de 13,56 MHz, parolă
Nr. max. de angajați în baza de date	999
Nr. max. de administratori în baza de date	9
Nr. max. de amprente în baza de date	120
Număr de taste	12
Limbi	Englez
Comunicații	WIFI
Control acces	Da
Intrare/ieșire Wiegand	nu
Consum de energie	300mA

Procesor	RO-1093
Tensiune de lucru	DC9V ~ 12V (curent: mai puțin de 1A)
Distanța de citire	1,5 cm
Temperatura de funcționare	-10°C ~ +60°C
Umiditate de funcționare	20 ~ 80%
Dimensiunile dispozitivului	13,5 x 7 x 1 cm
Dimensiunile ambalajului	15,3 x 9,6 x 4 cm
Greutate	200 g
Greutate cu ambalaj	400 g