HD67

/ Fișă tehnică

Scanner laser USB cu fir pentru coduri de bare, de mână, prefix și sufix...

GTIN: 5905669434096



Metoda de scanare: manuală (activată prin buton)

Sursă de lumină: laser 650–670 nm

Viteza de scanare: 100 scanări pe secundă

Interfață: USB

Lungime cablu: 200 cm

Grad de protecție: IP54

Funcții suplimentare: prefix și sufix programabile, compatibil cu case de marcat

Pachetul include: cititor, cablu USB, manual de utilizare

HD67

/ Specificații





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garanție	2 ani
Material	ABS + PC
Sursă de lumină	Laser 650-670 nm
Confirmarea scanării	Semnal sonor și vizual (buzzer, LED)
Viteza de scanare	100 de scanări pe secundă
Precizia citirii	0,10 mm
Distanța de citire	25-600 mm
Lungimea cablului	200 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	65 x 160 x 90 mm
Dimensiunile ambalajului	210 x 115 x 85 mm
Greutatea dispozitivului	160 g
Greutate cu ambalaj	240 g
Temperatura de funcționare	0 - 45°C
Temperatura de depozitare	-40 - 60°C

Umiditate de funcționare	5 - 95%
Coduri 1D citibile	EAN-128, Industrial 2 din 5, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de scanare	Laser
Interfață	USB
Metoda de scanare	manual (buton)
Suport cititor	Nu
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Receptor USB	Nu