HD4600-LR

/ Fișă tehnică

Scanner QR și coduri de bare industrial cu rază lungă pentru depozit cu...

GTIN: 5906935201299



Metoda de scanare: manuala (activata prin buton)

Comunicatie wireless: 2,4 GHz, Bluetooth

Raza wireless: pana la 100 m (2,4 GHz), pana la 10 m (Bluetooth)

Distanta de citire: pana la 7 metri

Motor de scanare: CMOS (2688 x 1520)

Memorie interna: pana la 100.000 de coduri

Capacitate baterie: 2600 mAh

Grad de protectie: IP67

HD4600-LR





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garanție	2 ani
Rezoluție	2688 x 1520
Sursă de lumină	Vizor laser verde 520 nm, 2 LED-uri de iluminare
Confirmarea scanării	LED, buzzer și vibrații
Distanța de citire	Până la 7 metri
Unghiul de scanare	Înclinare +/-60, oblicitate +/-60, rotație 360
Memorie de coduri	Până la 100.000 coduri
Comunicație wireless	2.4 G, bluetooth
Raza de operare wireless	Până la 100 m (2,4 GHz), până la 10 m (Bluetooth)
Contrastul imprimării	30-ro
Tensiune de lucru	(3.3V-4.2V) +/-5%
Curent maxim	480 mA
Capacitatea bateriei	2600 mAh
Timp de încărcare	4-6 ore
Lungimea cablului	1.2 m

HD4600-LR

Clasă de protecție	IP67
Rezistență la cădere	Până la 7 metri
Temperatura de funcționare	-30 până la 60 °C
Temperatura de depozitare	-30 până la 70 °C
Umiditate de funcționare	5% până la 95%
Dimensiunile bazei	16.5 x 11 x 8.5 cm
Dimensiunile dispozitivului	10 x 7 x 17 cm
Dimensiunile ambalajului	20 x 16 x 12 cm
Greutate	200 g
Greutate cu ambalaj	500 g
Coduri 1D citibile	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matricea 2 din 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Coduri 2D citibile	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Motor de scanare	CMOS
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Interfață	USB, COM virtual
Metoda de scanare	manual (buton)
Memorie integrată	Da
Stație de andocare	Da
Suport cititor	Nu
Rază lungă	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Da