HD-SM820

/ Fișă tehnică

Modul de scanare QR integrabil cu RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Motor de scanare: CMOS (640 x 480 px)

Coduri scanate: 1D și 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Metoda de scanare: automată (la apropierea codului)

Interfață: RS232

Citire ecran: da (LCD, LED, OLED)

Dimensiuni dispozitiv: 61 x 65 x 26 mm

Greutate dispozitiv: 40 g

HD-SM820

/ Specificații





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garanție	2 ani
Senzori	CMOS 640 x 480 px
Frecvența brelocurilor și cardurilor RFID compatibile	13,56 MHz (NFC, Mifare)
Unghiul de scanare	Rotație ±360°, orizontal ±70°, înclinare ±70°
Dimensiunile dispozitivului	61 x 65 x 26 mm
Dimensiunile ambalajului	190 x 100 x 50 mm
Greutatea dispozitivului	40 g
Greutate cu ambalaj	200 g
Temperatura de funcționare	-10 - 60°C
Temperatura de depozitare	-40 - 70°C
Umiditate de funcționare	5 - 95%
Coduri 1D citibile	GS1-128, Industrial 2 din 5, Interleaved 2 of 5, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

Motor de scanare	CMOS
Interfață	RS232
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod)
Suport cititor	Nu
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Nu