

Scanner QR cod de bare industrial staționar, IP65, RS232, linie de producție HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Senzor de scanare: CMOS (1280 x 800 px)

Coduri citite: 1D și 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Mod de scanare: automat (proximitate)

Interfață: RS232

Scanner QR cod de bare industrial staționar, IP65, RS232, linie de producție HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 ani
Housing Material	Aluminiu	Scan Confirmation	Semnal sonor și vizual (buzzer, LED)
Rezoluție	1280 x 800 px	Scanning Angle	Orizontal 46°, vertical 29°
Print Contrast	≥20%	Interfață	RS232
Alimentare	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (tipic), 450 mA ±5% (max)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Greutatea dispozitivului	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Motor de scanare	CMOS	Metoda de scanare	automatically (after approaching the code)
Suport cititor	Nu	Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie), 2D (multidimensional)	Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu	Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Receptor USB	Nu		

