HD650-RS232

/ Fișă tehnică

Scanner QR cod de bare industrial staționar, IP65, RS232, linie de producție...

GTIN: 5906935201152



Senzor de scanare: CMOS (1280 x 800 px)

Coduri citite: 1D și 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Mod de scanare: automat (proximitate)

Interfață: RS232

Grad de protecție: IP65

Material carcasă: aluminiu

Alimentare: 5-36 VDC

Dimensiuni dispozitiv: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garanție	2 ani
Material	aluminiu
Confirmarea scanării	Semnal sonor și vizual (buzzer, LED)
Rezoluție	1280 x 800 px
Unghiul de scanare	Orizontal 46°, vertical 29°
Contrastul imprimării	≥20%
Alimentare	5-36 VDC
Curent de funcționare	300 mA ±5% (tipic), 450 mA ±5% (max)
Curent în standby	100 mA ±5%
Clasă de protecție	IP65
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40 - 70°C
Dimensiunile dispozitivului	36 x 43 x 24 mm
Greutatea dispozitivului	75 g
Dimensiunile ambalajului	190 x 100 x 72 mm

Greutate cu ambalaj	100 g
Coduri 1D citibile	Cod compozit, GS1 DataBar extins, IATA 2 din 5, Interleaved 2 of 5, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motor de scanare	CMOS
Interfață	RS232
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod)
Suport cititor	Nu
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Receptor USB	Nu