OPRINT-DB200WN

/ Fișă tehnică

Imprimantă de etichete termică și cu transfer termic cu WIFI, LAN, USB și...

GTIN: 5906935203149



Metoda de imprimare: termică și transfer termic

Rezoluție: 203 dpi

Viteza de imprimare: 152,4 mm/s

Lățime maximă de imprimare: 108 mm

Comunicare: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN

/ Specificații





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Material	ABS
Metodă de imprimare	Termice, transfer termic
Rezoluție	203 dpi
Viteza de imprimare	152,4 mm/s
Lățimea de imprimare	108 mm
Lungimea imprimării	2794 mm
Procesor	400 MHz, 32 biți, ARM9
Memorie	64 MB SDRAM
Tensiune de lucru	AC 100-240V, 50-60Hz
Interfață	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Comunicații	LAN, WIFI
Limbaje de comandă ale imprimantei	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Lățimea maximă a rolei	15~112 mm (0.6"~4.4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm

OPRINT-DB200WN

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Dimensiunile dispozitivului	28 x 20 x 18,2 cm
Dimensiunile ambalajului	39,5 x 26 x 24 cm
Greutate	3 kg
Greutate cu ambalaj	3,4 kg
Temperatura de funcționare	5°C - 40°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 60°C
Umiditate de funcționare	25 ~ 85%
Umiditate de depozitare	10 ~ 90%
Coduri 1D tipărite	Cod 128, Cod 128UCC, Cod poștal, Codebar, Codul 11, Codul 39, Codul 93, EAN 13, EAN 8, Intercalat 2 din 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	Aztec, COD QR, DataMatrix, Matricea grilă, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Certificate	BIS, CB, CCC, CE, FCC