OPRINT-DA200N

/ Fișă tehnică

Imprimantă de etichete termică și termotransfer, de birou, LAN, 203 dpi, USB...

GTIN: 5907614664367



Metodă de imprimare: termică și termotransfer

Rezoluție: 203 dpi

Viteză de imprimare: până la 203 mm/s

Lățime maximă de imprimare: 104 mm

Comunicare: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Limbaje de comandă: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Specificații





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Material	ABS
Metodă de imprimare	Termice, transfer termic
Rezoluție	203 dpi
Viteza de imprimare	203 mm/s
Lățimea de imprimare	104 mm
Lungimea imprimării	25400 mm
Procesor	400 MHz, 32 biți, ARM9
Memorie	128 MB SDRAM
Tensiune de lucru	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Interfață	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Comunicații	LAN
Limbaje de comandă ale imprimantei	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Lățimea maximă a rolei	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm

OPRINT-DA200N

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Dimensiunile dispozitivului	19 x 19,8 x 28 cm
Dimensiunile ambalajului	39,5 x 25,5 x 24 cm
Greutate	2,8 kg
Greutate cu ambalaj	3,2 kg
Temperatura de funcționare	5°C - 40°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 60°C
Umiditate de funcționare	25 ~ 85%
Umiditate de depozitare	10 ~ 90%
Coduri 1D tipărite	Cod 128, Cod 128UCC, Cod poștal, Codebar, Codul 11, Codul 39, Codul 93, EAN 13, EAN 8, Intercalat 2 din 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	Aztec, COD QR, DataMatrix, Matricea grilă, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Certificate	BIS, CB, CCC, CE, FCC